

di Stanghellini

Seghetto alternativo CXT® - JV103DSMJ

Seghetto alternativo compatto e brushless con azione pendolare a tre stadi e cambio lama senza attrezzi. Il regime del motore può essere regolato tra 800 e 3.000 giri/min da un quadrante. Una lunghezza della corsa di 23 mm e una capacità di taglio di 90 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio. Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

JV103DSMJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Base basculante per tagli inclinati da 0° - 45°
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design compatto e leggero
- L'aspirazione della polvere può essere collegata al tubo di aspirazione.
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- BI motor: Sì
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Capacità max taglio legno (90°): 90 mm



di Stanghellini

o in acciaio (90°): 10 mm
n

- Azione orbitale: Sì
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,9 - 2,0 kg
- Dimensioni prodotto: 237 x 76 x 206 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 45 °
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Max potenza erogata: 280 W
- Colpi al minuto: 800 - 3000 min⁻¹
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 6,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 8,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 23/28 mm

