

di Stanghellini

Levigatrice orbitale - BO4565



Levigatrice orbitale 112x190 mm, 200W e orbita da 1,5 mm (fino 14.000 orb/min), silenziosa e compatta per una larga varietà di applicazioni di levigatura, studiata per superfici difficilmente accessibili: angoli, cavità, persiane, etc. Utilizzabile sia con velcro rettangolare che triangolare, la punta triangolare permette di montare l'abrasivo sui due lati. Cavo alimentazione 2 m. Sacchetto raccogli-polvere in dotazione.

BO4565



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 200 W
- Vibrazioni per minuto: 14000 min⁻¹
- Orbite al minuto: - 14000 min⁻¹
- Dimensioni platorello: 190 x 112 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 114 x 102 mm
- Dimensione platorello triangolare: 96 x 96 x 96 mm
- Diametro orbita levigatura: 1,5 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Livello potenza sonora: 92 dB(A)





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

81 dB(A)
tore k): 3 dB(A)

- Peso senza cavo: 1,1 kg
- Dimensioni prodotto: 219 x 112 x 139 mm
- Colpi al minuto: 28000 min⁻¹
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 4,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 18/22 mm

