

di Stanghellini

Levigatrice orbitale - BO4555

Levigatrice orbitale 112x102 mm, 200W e orbita da 1,5 mm (fino 14.000 orb/min), silenziosa e compatta per una varietà di applicazioni di levigatura. Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci. Cavo di alimentazione 2 m. Sacchetto raccoglipolvere in dotazione.

BO4555



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 200 W
- Vibrazioni per minuto: 14000 min⁻¹
- Orbite al minuto: - 14000 min⁻¹
- Dimensioni platorello: 112 x 102 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 114 x 140 mm
- Diametro orbita levigatura: 1,5 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,1 kg
- Dimensioni prodotto: 131 x 112 x 141 mm
- Colpi al minuto: 28000 min⁻¹
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: ≤ 2,5 m/s²



:ore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²
ø in / out: 18/22 mm

