

Levigatrice orbitale - BO4900VJ



Levigatrice orbitale 115x229 mm per legno e metallo con variatore di velocità elettronico (4.000-10.000 orb/min) ampia orbita da 2,6 mm, base velcro e sacchetto aspirazione. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e innovativo sistema antivibrazioni che diminuisce l'affaticamento dell'operatore. Possibilità di fissaggio della carta sia con velcro che con ganci. Aspirazione integrata attraverso la piastra di appoggio e possibilità di collegamento ad aspiratore. Cavo alimentazione 2,5 m. Fornita con sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAKPAC tipo 2.

BO4900VJ



Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 330 W
- Vibrazioni per minuto: 4000 - 10000 min⁻¹
- Orbite al minuto: 4000 - 10000 min⁻¹
- Dimensioni platorello: 115 x 229 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 115 x 232 mm
- Diametro orbita levigatura: 2,6 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Livello pressione sonora: 71 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,8 kg
- Dimensioni prodotto: 289 x 115 x 190 mm
- Colpi al minuto: 4000 - 20000 min⁻¹
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²

- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 18/22 mm

