

di Stanghellini

Seghetto alternativo CXT® - JV101DSMJ

Seghetto alternativo compatto con movimento pendolare a tre stadi e cambio lama senza attrezzi. Il regime del motore può essere regolato tra 0 e 2.900 giri/min per adattarsi al materiale. Una corsa di 18 mm e una capacità di taglio di 65 mm in legno e 2 mm in acciaio. Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

JV101DSMJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Base basculante per tagli inclinati da 0° - 45°
- Design compatto e leggero
- L'aspirazione della polvere può essere collegata al tubo di aspirazione.
- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Freno elettrico per una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Lunghezza corsa: 18 mm
- Capacità max taglio legno (90°): 65 mm



di Stanghellini

Ø in acciaio (90°): 2 mm

- Capacità di taglio assi in legno: 60 mm
- Azione orbitale: Sì
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,8 - 1,9 kg
- Dimensioni prodotto: 232 x 76 x 196 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 45 °
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Max potenza erogata: 200 W
- Colpi al minuto: 0 - 2900 min⁻¹
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere Ø in / out: 25/- mm

