

Rivettatrice LXT ® - DRV150ZJ



Rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 4,8 e 2,4 mm. L'utensile è specificamente progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 10 kN con una lunghezza della corsa di 25 mm. Dotato di motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Meccanismo di tenuta del rivetto: una volta installato, il rivetto viene tenuto in posizione e non cadrà nemmeno in direzione verso il basso. E' presente un contenitore trasparente per raccogliere i rivetti esauriti. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DRV150ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design compatto ed ergonomico
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Piattaforma lxt: Sì
- Livello pressione sonora: 75 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza di vibrazione (fattore k): $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso con batteria: 1,9 - 2,2 kg
- Dimensioni prodotto: 313 x 80 x 287 mm
- Forza di trazione max: 10 kN
- Lunghezza corsa: 25 mm
- Gamma diametri rivetti: 2,4 - 4,8 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

