

**di Stanghellini**

## Pialla a spessore - 2012NB

Pialla da 1650W estremamente compatta con elevata capacità di piallatura. Capacità piallatura massima di 3 mm e larghezza 304mm. Cavo di alimentazione 2,5 m.

### 2012NB



## Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Meno peso e design compatto per la portabilità in cantiere

Descrizione del prodotto:

Macchina compatta dal peso ridotto per miglior trasporto in cantiere. Possiede un'ottima stabilità grazie a 4 supporti montanti a croce diagonale, il tavolo ampio offre un miglior sostegno del pezzo in lavorazione. È ideale per l'esecuzione di lavorazioni di piallatura direttamente in loco come il ripristino di patii e travature. Rumorosità contenuta (83dB), blocco della profondità di taglio preciso per lavorazioni ripetitive, interruttore a leva di grandi dimensioni, cassetta attrezzi staccabile per lo stoccaggio degli attrezzi, cavo alimentazione 2,5 m.

## Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1650 W
- Velocità a vuoto: 8500 min<sup>-1</sup>
- Larghezza di piallatura: 0-150 / 150-240 / 240-304 mm
- Profondità di piallatura: 3,0 / 1,5 / 1,0 mm
- Velocità di avanzamento: 8,5 m/min
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì



**di Stanghellini**

3 dB(A)  
85 dB(A)

- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensioni piano: 304 x 771 mm
- Peso senza cavo: 28,1 kg
- Dimensioni prodotto: 483 x 771 x 401 mm
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 68/74 mm

