

**di Stanghellini**

## Levigatrice orbitale - BO6030JX

Levigatrice orbitale con base tonda Ø 150 mm 310W con velocità variabile (4.000 - 10.000 orb/min), ampia orbita da 3mm. Controllo della velocità che mantiene costante la potenza anche sotto sforzo. Profilo e corpo macchina sottili, impugnatura soft-grip. Nuovo giunto di aspirazione. Cavo alimentazione 2,5 m. Fornita con 30 Dischi abrasivi, sacchetto raccoglipolveri, valigetta MAKPAC.

### BO6030JX

### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 310 W
- Orbite al minuto: 4000 - 10000 min<sup>-1</sup>
- Diametro platorello: 150 mm
- Diametro disco abrasivo: 150 mm
- Diametro orbita levigatura: 3,0 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 77 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,3 kg
- Dimensioni prodotto: 309 x 150 x 181 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 4,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 25/31 mm

