

di Stanghellini

Rivettatrice LXT® - DRV250RTJ

Rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 6,4 e 2,4 mm. L'utensile è specificamente progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 20 kN con una lunghezza della corsa di 30 mm. Dotato di motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Meccanismo di tenuta del rivetto: una volta installato, il rivetto viene tenuto in posizione e non cadrà nemmeno in direzione verso il basso. E' presente un contenitore trasparente per raccogliere i rivetti esauriti. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850 e caricabatterie rapido 45' DC18RC, fornito con valigetta makpac tipo 3 (821551-8).

DRV250RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Serraggio ad alta velocità; In grado di stringere i rivetti alla stessa velocità dei concorrenti
- Il doppio faro da lavoro a LED con funzioni di pre-luminosità e post-incandescenza illumina l'area di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Piattaforma lxt: Sì
- Livello pressione sonora: 74 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Peso con batteria: 2,1 - 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 323 x 80 x 287 mm
- Forza di trazione max: 20 kN
- Lunghezza corsa: 30 mm
- Gamma diametri rivetti: 2,4 - 6,4 mm

