

**di Stanghellini**

## Rilevatore LXT® - DWD181ZJ

Modalità di rilevamento multiplo: è possibile visualizzare fino a 3 risultati di rilevamento, ideale per un rilevamento efficiente e preciso di un'ampia superficie. Il display a colori indica la posizione dell'oggetto, la profondità in un ampio schermo da 4,1 pollici di facile lettura. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

### DWD181ZJ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- L'impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort durante il lavoro
- Elevata precisione di rilevamento
- Il pannello di controllo è azionabile con una mano tenendo la impugnatura
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

## Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma Ixt: Sì
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: + / - 5 mm
- Temperatura di esercizio: -10 - +40 °C
- Classe di protezione internazionale (ip): IP54
- Peso con batteria: 1,3 - 1,7 kg
- Dimensioni prodotto: 306 x 118 x 124 mm



**di Stanghellini**

ento, cavo sotto tensione: 120 mm  
ento, metallo: 180 mm

- Profondità max di rilevamento, tubo in plastica: 120 mm
- Profondità max di rilevamento, legno: 25 mm
- Peso netto: 1,0 kg

