

di Stanghellini

Fresatrice verticale - RP1803FX08

RP1803FX08 è la macchina ideale per lavorazioni di spianatura, di rifilo e sagomatura; è possibile l'utilizzo di frese con gambo fino a 12mm, con l'utilizzo dei riduttori è inoltre possibile utilizzare frese gambo 6mm e 8mm.

RP1803FX08



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato
- Combina potenza e precisione per le applicazioni di fresatura più esigenti
- Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione

Descrizione del prodotto:

La macchina è dotata di guida laterale per lavorazioni ripetitive ma è previsto anche l'utilizzo a mano libera per sagomature e scassi dove l'elevata corsa di 70mm permette lavorazioni precise ed in sicurezza; in dotazione è fornito l'adattatore per il collegamento di un aspiratore esterno a garanzia della perfetta esecuzione del lavoro e della pulizia dell'area di taglio. L'esecuzione a mano libera è possibile con l'uso di frese a copiare e del canotto guida, quest'ultimo in dotazione completa la dotazione di questa macchina. La ricercata ergonomia consente un utilizzo sicuro, lo scorrimento della macchina è fluido e stabile per rendere sicura qualsiasi applicazione.



di Stanghellini

- Potenza assorbita: 1650 W
- Velocità a vuoto: 22000 min⁻¹
- Capacità di affondamento: 0 - 70 mm
- Max capacità della pinza: 12 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,2 kg
- Dimensioni prodotto: 155 x 294 x 312 mm
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 5,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Peso netto: 6,2 kg

