

di Stanghellini

Levigatrice orbitale - BO4566

Levigatrice orbitale 110x164mm con pattino rettangolare in alluminio, 200W e orbita da 1,5mm, velocità di oscillazione molto elevata (fino 14.000orb/min), piastra molto sottile ideale per persiane. Cavo alimentazione 2m. Sacchetto raccoglipolvere in dotazione.

BO4566



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 200 W
- Vibrazioni per minuto: 14000 min⁻¹
- Orbite al minuto: - 14000 min⁻¹
- Dimensioni platorello: 164 x 100 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 102 x 166 mm
- Diametro orbita levigatura: 1,5 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,1 kg
- Dimensioni prodotto: 197 x 100 x 137 mm
- Colpi al minuto: 28000 min⁻¹
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 6,5 m/s²



a m a c
s.
a.
s.

di Stanghellini

shop.amacstanghellini.it

:ore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²

