



Levigatrice orbitale - BO4901J

Levigatrice orbitale 115x229mm per legno e metallo con velocità fissa (10.000 orbite/min), ampia orbita da 2,6mm, base velcro e sacchetto aspirazione. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e innovativo sistema antivibrazioni che diminuisce l'affaticamento dell'operatore. Possibilità di fissaggio della carta sia con velcro che con ganci. Aspirazione integrata attraverso la piastra di appoggio e possibilità di collegamento ad aspiratore. Cavo alimentazione 2,5m. Fornita con carta abrasiva, valigetta MAKPAC.

BO4901J



Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 330 W
- Vibrazioni per minuto: 10000 min⁻¹
- Orbite al minuto: - 10000 min⁻¹
- Dimensioni platorello: 115 x 229 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm
- Diametro orbita levigatura: 2,6 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Livello pressione sonora: 71 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,8 kg
- Dimensioni prodotto: 289 x 115 x 190 mm
- Colpi al minuto: 20000 min⁻¹
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 4,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²
- Peso netto: 2,8 kg

