

di Stanghellini

Levigatrice roto-orbitale - BO6050J

Levigatrice rotororbitale con base tonda Ø 150 mm 750W con velocità variabile (1.600 - 6.800 orb/min), ampia orbita da 5,5 mm. È ottima per sgrossare e finire grazie alle 2 differenti funzioni: orbitale e rotororbitale. Avviamento morbido, controllo della velocità che mantiene costante la potenza anche sotto sforzo. Profilo e corpo macchina sottili, impugnatura soft-grip e sgancio rapido del platorello. Nuovo giunto di aspirazione. Cavo alimentazione 2,5 m. Fornita con disco abrasivo, giunto aspirazione, impugnatura laterale, protezione platorello, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

BO6050J



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Si adatta perfettamente come una macchina per lucidare
- 2 impostazioni per lucidatura e levigatura

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W
- Orbite al minuto: 1600 - 6800 min⁻¹



di Stanghellinimm
150 mm

- Diametro orbita levigatura: 5,5 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,6 kg
- Dimensioni prodotto: 330 x 155 x 145 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 5,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 23/28 mm

