

di Stanghellini

Fresatrice verticale - RP2303FCJ

Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore. Cuscinetti a sfere lineari per un'azione di tuffo regolare e prestazioni superiori. Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione.

RP2303FCJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato
- Combina potenza e precisione per le applicazioni di fresatura più esigenti
- Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore

Descrizione del prodotto:

RP2303FC è dotata di controllo della velocità che la mantiene costante sotto carico. Interruttore a grilletto con pulsante di blocco per le funzioni di bloccaggio e sbloccaggio. Il quadrante di controllo della velocità consente all'utente di impostare la velocità in base alla lavorazione da eseguire.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2100 W
- Velocità a vuoto: 9000 - 23000 min⁻¹



di Stanghellini: 0 - 70 mm
12 mm

- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello potenza sonora: 99 dB(A)
- Livello pressione sonora: 88 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,2 kg
- Dimensioni prodotto: 155 x 294 x 327 mm
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 4,2 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Peso netto: 6,2 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 32/37 mm

