

**di Stanghellini**

## Soffiatore Connector - UB002CZ



Soffiatore spalleggiato alimentato da batteria a zaino per utilizzo professionale e continuativo. La ricercata ergonomia garantisce un elevato comfort di utilizzo per l'operatore. Il peso del motore e della batteria sono ben distribuiti ed il tubo di soffiaggio leggero e comodo

### UB002CZ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

### Descrizione del prodotto:

Soffiatore connector a velocità variabile alimentato da batteria a zaino PDC1200A01, ideale per lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia. La posizione dell'impugnatura è regolabile avanti/ indietro e sinistra/destra per adattarsi alle dimensioni o alla postura di lavoro dell'operatore. I pesi della batteria e del corpo dell'utensile trasferiti dal braccio alla schiena dell'utilizzatore riducono l'affaticamento del braccio dovuto al lungo funzionamento continuo. Basso livello di rumorosità ottenuto sopprimendo il rumore del vento con ventola multipla con 13 pale e percorso del flusso d'aria di scarico ridisegnato, dotato di materiali fonoassorbenti. Zero emission.

## Specifiche di prodotto

- Velocità a vuoto: 0 - 22000 min<sup>-1</sup>



## di Stanghellini

/ 76,0 m/s

/ 19 m<sup>3</sup>/min

- Livello potenza sonora: 95,5 dB(A)
- Livello pressione sonora: 80,9 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,0 dB(A)
- Peso con batteria: 15,9 - 16,1 kg
- Dimensioni prodotto: 1368 x 694 x 715 mm
- Piattaforma lxt: Sì
- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 36 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Forza di soffiaggio: 0 - 22 N
- Uso continuativo pdc1200: 78 / 45 min
- Livello vibrazione, funzionamento a vuoto:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- BI motor: Sì

