

di Stanghellini

Avvitatore ad impulsi LXT® - **DTS131ZJ**

DTS131ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Funzionamento incredibilmente silenzioso grazie al meccanismo di impatto che utilizza l'unità dell'olio al posto dell'incudine e del martello
- Con il sistema di raffreddamento olio, per funzionamento continuo
- Modalità "T": modalità di serraggio per viti e bulloni autoperforanti
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow e afterglow
- Controllo della velocità variabile tramite interruttore per un fissaggio preciso in un'ampia varietà di applicazioni
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 3 stadi
- L'indicatore del livello di carica della batteria indica il livello di carica della batteria

Specifiche di prodotto

- Coppia avvitatura (max): 40 Nm
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 / 2000 / 3000 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 1400 / 2200 / 2500 min⁻¹



di Stanghellini

one standard: M5 - M8
: M4 - M8

- Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza: M5 - M6
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 77 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,2 - 1,4 kg
- Dimensioni prodotto: 136 x 79 x 240 mm
- Piattaforma Ixt: Sì
- Attacco guida: 1/4 "
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²

