

Tassellatore LXT ® - DHR202ZJ



Tassellatore dal design compatto con impugnatura laterale ergonomica con attacco SDS-Plus compatibile. Led per illuminare la zona di lavoro. Energia d'urto di 1,9 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Protezione anteriore dell'impugnatura a "D" per un maggior comfort e maggiore sicurezza per l'operatore. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Interruttore elettronico consente l'utilizzo idoneo in base al materiale o alla lavorazione. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DHR202ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Percussione, perforazione senza percussione
- Interruttore di inversione
- Design compatto ed ergonomico
- Funziona con batteria agli ioni di litio da 18 V (non batteria da 1,3 Ah)
- Facile sistema di regolazione della lama per una rapida installazione





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

40 posizioni

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Potenza del colpo: 1,9 J
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 10 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 20 mm
- Diametro max foro in legno: 26 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Impulsi al minuto: 0 - 4000 min⁻¹
- Velocità a vuoto: 0 - 1100 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 99 dB(A)
- Livello pressione sonora: 88 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 14,1 m/s²
- Dimensioni prodotto: 358 x 84 x 259 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Peso con batteria: 3,2 - 4,0 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 330 W
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 15,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

