

di Stanghellini

Tassellatore XGT® - HR001GZ

Tassellatore 620W e 2,8J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. Corpo macchina bilanciato e studiato per supportare un lavoro intensivo garantendo comfort all'utilizzatore. Fornito senza batteria/e e caricabatterie. Valigetta Makpac

HR001GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Tassellatore 620W e 2,8J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. Dotato di tecnologia antivibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT protegge la macchina da polvere e acqua. Possibilità di collegamento al sistema di aspirazione delle polveri DX12.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹



di Stanghellini

o: 32 mm
estruzzo: 28 mm

- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 10 - 18 mm
- Potenza del colpo: 2,8 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello potenza sonora: 106 dB(A)
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 3,9 - 5,5 kg
- Dimensioni prodotto: 358 x 102 x 238 mm
- Livello vibrazione, scalpellatura: 11,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 15,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 2,5 m/s²
- Sds-plus compatibile: Sì
- Peso netto: 2,9 kg

