

**di Stanghellini**

## Avvitatore ad impulsi LXT® - DTW700RTJ

Avvitatore ad impulsi brushless da 1/2" con una coppia di serraggio fino a 700 Nm. Tre diverse impostazioni di potenza. Dotato di due luci a LED per avere maggiore visibilità durante le lavorazioni, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornito con due batterie 5,0Ah, caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

### DTW700RTJ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere

### Descrizione del prodotto:

Avvitatore ad impulsi compatto e potente, la sinergia tra motore brushless ad alte prestazioni e la coppia di serraggio max 700Nm fanno di questo utensile un ideale compagno nelle applicazioni di serraggi gravosi. Grazie alla presenza del LED è possibile il suo utilizzo anche in condizioni di scarsa luminosità, con le funzioni di preaccensione e spegnimento automatico per avere un controllo totale. Velocità variabile regolata tramite interruttore progressivo e 4 stadi di impostazione di potenza permettono di adattarsi ai diversi materiali e ad un'ampia gamma di applicazioni di serraggio.



**di Stanghellini**

licazione di avvitatura e sia in fase di svitatura con arresto, in base  
ise di avvitatura evita la possibilità di snervatura della vite, mentre  
nella fase di svitatura evita la perdita della vite nella fase finale di allentamento della vite.

## Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma Ixt: Sì
- Coppia avvitatura (max): 150 / 200 / 320 / 700 Nm
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min<sup>-1</sup>
- Impulsi al minuto: 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>-1</sup>
- Attacco quadro: 1/2 "
- Capacità di serraggio bullone standard: M10 - M24
- Livello potenza sonora: 105 dB(A)
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 2,3 - 2,7 kg
- Dimensioni prodotto: 170 x 81 x 276 mm
- BI motor: Sì
- Coppia svitatura (max): 1000 Nm
- Max potenza erogata: 430 W
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 19,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 2,0 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 2,0 kg

