

**di Stanghellini**

## Trapano avvitatore con percussione LXT® - DHP483ZJ

Trapano avvitatore a percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 40 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

### DHP483ZJ



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

#### Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore a percussione 18V dotato di ingranaggi meccanici a 2 velocità: 0-500/0-1.700 g/min, la modalità ad alta velocità permette forature rapide per applicazioni leggere mentre la modalità a bassa velocità è studiata per applicazioni più pesanti che richiedono una coppia di serraggio elevata. Frizione con 20 impostazioni più modalità trapano per offrire la migliore regolazione in ogni situazione e freno elettrico per la massima produttività. La maggiore sicurezza dell'operatore è garantita dal sistema XPT che permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua.



**di Stanghellini**

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma Ixt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 1700 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 40 / 23 Nm
- Regolazione frizione: 20
- Impulsi al minuto: 0 - 7500 / 25500 min<sup>-1</sup>
- Diametro max foro in legno: 36 mm
- Diametro max foro in muratura: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 13 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,3 - 1,6 kg
- Dimensioni prodotto: 176 x 79 x 247 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 36 mm
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 72 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 10,3 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s<sup>2</sup>

