

di Stanghellini



## Trapano avvitatore con percussione LXT® - DHP485ZJ

Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 50 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

**DHP485ZJ**



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore a percussione 18V dotato di ingranaggi meccanici a 2 velocità: 0-500/0-1.900 g/min, la modalità ad alta velocità permette forature rapida per applicazioni leggere mentre la modalità a bassa velocità è studiata per applicazioni più pesanti che richiedono una coppia di serraggio elevata. Frizione con 21 impostazioni più modalità trapano per offrire la migliore regolazione in ogni situazione e freno elettrico per la massima produttività. La maggiore sicurezza dell'operatore è garantita dal sistema XPT che permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua.





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 1900 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 50 / 27 Nm
- Regolazione frizione: 21
- Impulsi al minuto: 0 - 7500 / 28500 min<sup>-1</sup>
- Diametro max foro in legno: 38 mm
- Diametro max foro in muratura: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 13 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,5 - 1,8 kg
- Dimensioni prodotto: 182 x 79 x 255 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 38 mm
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 76 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo:  $8,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 1,1 kg

### Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

