

**di Stanghellini**

## Elettroseg a LXT® - DUC252Z



Elettroseg a batteria compatta con una velocità della catena di 8,3 m/s. Un'elevata tensione di 36 V si ottiene con due batterie LXT® da 18 V. LED con segnalazione carica residua della batteria.

Indicatore livello olio catena per avere un maggior controllo durante l'utilizzo. Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che "dal cestello". Dotato di barra da 10" e tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie.

## DUC252Z



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

### Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Velocità catena max (a vuoto): 8,3 m/s
- Passo catena: 3/8 "
- Spessore catena: 1,3 mm
- Serbatoio olio catena: 0,085 L
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,5 dB(A)





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

7 kg  
x 234 x 198 mm

- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità catena a potenza max: 8,3 m/s
- Lunghezza barra catena: 250 mm (10")
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,7 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 2,9 kg

