

**di Stanghellini**

## Avvitatore autoalimentato LXT<sup>®</sup> - DFR550ZJ

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT<sup>®</sup> 18V ideale per le lavorazioni di posa con cartongesso. Possibilità di utilizzo come semplice avvitatore. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

### DFR550ZJ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Design compatto e leggero
- Interruttore avanti/indietro ben posizionato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

### Descrizione del prodotto:

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT<sup>®</sup> 18V attacco 1/4" hex. Velocità fissa 4.000 g/min ideale per lavorazioni di posa con cartongesso. Impugnatura ergonomica e buona bilanciatura, frizione ad innesto, dotato di reversibilità per utilizzo come semplice avvitatore. Regolazione per la profondità delle viti in sette diverse posizioni. Compatibilità con batterie da 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah.

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì
- Vite nastrate per cartongesso: 25 - 55 mm



## di Stanghellini

sso: 4,0 mm  
mm

- Velocità a vuoto:  $4000 \text{ min}^{-1}$
- Livello pressione sonora: 78 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 2,1 - 3,1 kg
- Dimensioni prodotto: 424 x 80 x 238 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 235 W
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s $^2$

