

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice angolare - **9565CRJX2**

Smerigliatrice angolare 125/115mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio, avviamento morbido e freno elettrico per la massima sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con disco abrasivo. Fornita con disco abrasivo, 1 disco diamantato 125mm e cuffia aspirazione polveri.

## **9565CRJX2**



### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 12000 min<sup>-1</sup>
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,4 - 3,5 kg
- Dimensioni prodotto: 299 x 139 x 102 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**a m a c**  
s.  
a.  
s.

**di Stanghellini**

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

ore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
0 W

