

di Stanghellini



Tassellatore LXT ® - DHR282T2JU

DHR282T2JU



Descrizione completa

Tassellatore 36V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Energia d'urto di 2,8 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Elastometro per protezione anteriore durante la lavorazione. Accelerometro, ideale per aumentare la sicurezza dell'utilizzatore. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Il sistema AFT arresta il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Il sistema AVT diminuisce al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Fornito con 2 batterie da 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido doppio 45' DC18DC, valigetta makpac tipo 4 (821552-6). Accessori in dotazione: asta di profondità, unità bluetooth, mandrino autoserrante (DHR283). Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Batteria: 2 x 18 V

- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Potenza del colpo: 2,8 J
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 10 - 18 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 10,7 m/s²
- Dimensioni prodotto: 373 x 134 x 232 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 3,2 - 6,5 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 14,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 2,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Peso netto: 3,1 kg

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

