

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - GA6040CF



Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiorente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).

GA6040CF



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Velocità variabile
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile

Specifiche di prodotto





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini ^N

- velocità a vuoto: ~~4000~~ ³⁰⁰⁰ min^{-1}
- Diametro disco abrasivo: 150 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 98 dB(A)
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,6 kg
- Dimensioni prodotto: 303 x 171 x 116 mm
- Max potenza erogata: 2100 W
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $6,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$

