

Smerigliatrice angolare - GA5041C

Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Il sistema SJS, frizione meccanica previene i danni agli ingranaggi ed al motore. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).

GA5041C



Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 2800 - 11000 min⁻¹
- Massima profondità di taglio: 29 mm
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Livello pressione sonora: 87 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,7 - 3,8 kg





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x 140 x 121 mm
ro dell'albero): 22,23 mm

- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $7,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Max potenza erogata: 2100 W

