

di Stanghellini

Ventilatore XGT ® 40Vmax - CF003GZ

L'utilizzo di questa tipologia di ventilatore trova largo impiego in diverse situazioni, grazie alla possibilità di alimentazione suddivisa tra batteria 40Vmax, batteria 18V ed alimentazione alla rete domestica (220V) è dunque possibile sfruttarne l'utilizzo anche nel settore professionale

CF003GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Progettato per ridurre il livello di rumore dell'aria per un funzionamento silenzioso
- Copertura della ventola facilmente rimovibile per una comoda pulizia
- Progettato per resistere ad ambienti di lavoro difficili
- Abbastanza forte da creare un ambiente di lavoro confortevole in condizioni climatiche calde
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

L'utilizzo di questa tipologia di ventilatore trova largo impiego in diverse situazioni, grazie alla possibilità di alimentazione suddivisa tra batteria 40Vmax, batteria 18V ed alimentazione alla rete domestica (220V) è dunque possibile sfruttarne l'utilizzo anche nel settore professionale; in ambito di cantiere civile o industriale, durante il lavoro in condizioni ambientali difficili di caldo ed umidità. Oltre a migliorare le condizioni di lavoro è considerato l'uso anche all'esterno durante attività temporali in luoghi dove non è presente un sistema di areazione; infatti, le importanti dimensioni delle pale (450mm) capaci di muovere fino a 120m³/min possono garantire comfort con una facilità e velocità di messa in opera contenuta. Oltre a queste importanti caratteristiche è possibile adattare la velocità di rotazione delle pale in base alle reali necessità di circostanza, inoltre è settabile la rotazione delle



co (destra e sinistra) con angolazione di 60°/90°120°. Manualmente è l'inclinazione delle pale fino a 90° verso l'alto e fino a 45° verso il basso. La tecnologia costruttiva permette a questo ventilatore di potersi adattare alle esigenze dell'utilizzatore in diverse condizioni di utilizzo.(questa versione non prevede dotazione di batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Velocità aria max: 1,6 - 5,0 m/s
- Flusso aria max: 120 m³/min
- Uso continuativo xgt® 40v / 4,0 ah: 115 / 110 min
- Peso con batteria: 8,49 - 9,7 kg
- Diametro (d): 450 mm
- Dimensioni prodotto: 343 x 633 x 770 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Peso netto: 7,8 kg
- Angolo orizzontale: 180 °
- Angolo verticale: 135 °
- Angolo di rotazione automatico (sinistra/destra): 60 / 90 / 120 °

