

Smerigliatrice angolare LXT ® - DGA467ZJ



Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Impugnatura ergonomica antiscivolo permette un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore palmare con avviamento lento ed il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Disponibile funzione antiriavvio e dischi smerigliatrice angolari di serie. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

DGA467ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Design compatto e leggero
- Il freno elettrico massimizza la produttività e aumenta la sicurezza per l'operatore





di Stanghellini

le di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più
ggior durata

- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile per comodità dell'operatore
- La cuffia di protezione protegge l'operatore dalla dispersione accidentale di ruote o pezzi rotti con un movimento minimo del copriruota
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
- Carter lama con bocchetta di aspirazione opzionale per essere collegato al sistema di aspirazione della polvere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Bl motor: Sì
- Max potenza erogata: 660 W
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 115 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $5,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensioni prodotto: 382 x 130 x 151 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,1 kg
- Peso netto: 2,0 kg

