

**di Stanghellini****Smerigliatrice angolare -  
9557HNRGK3**

Smerigliatrice angolare 115 mm motore da 840W (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati e con parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con due dischi e valigetta.

**9557HNRGK3****Descrizione completa****Vantaggi per l'utente**

- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Design compatto, leggero per un maggiore comfort
- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- La struttura a labirinto sigilla e protegge l'ingranaggio di trasmissione e i cuscinetti dalla contaminazione per una maggiore durata dell'utensile
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Pulsante di blocco per un facile cambio della lama
- Doppio isolamento

**Specifiche di prodotto**

## di Stanghellini in<sup>-1</sup>

- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 115 mm
- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Dimensioni prodotto: 271 x 130 x 106 mm
- Max potenza erogata: 1000 W
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s $^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,5 m/s $^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s $^2$

