

di Stanghellini

Decespugliatore XGT® - UR006GZ06

UR006G ha un motore brushless a 3 velocità (Basso/Medio/Alto). Il sistema di rotazione inversa consente all'operatore di liberare rapidamente la testina/la lama del decespugliatore dall'erba e dalle erbacce aggrovigliate. Funzione di avvio graduale per una maggiore protezione del motore. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UR006GZ06



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi
- L'avvio graduale offre sicurezza durante il lavoro.
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

L'UR006G ha un sistema di protezione Wet Guard/compatibile IPX4, l'elevata resistenza all'acqua consente di azionare la macchina anche se è bagnata. La tecnologia (AFT)(Active Feedback sensing Technology) spegne il motore se la rotazione della lama si arresta improvvisamente. La tecnologia di



di Stanghellini

oppia (ADT) regola la velocità e la coppia durante il funzionamento. La gamma di utensili e batterie XGT® è dotata di un programma integrato che fornisce la comunicazione digitale tra la batteria e l'utensile. La tecnologia della batteria e l'ingegneria del motore degli utensili lavorano insieme per prestazioni ottimali. La gamma di prodotti XGT® può facilmente effettuare le lavorazioni di oggi, ma è pronta per adattarsi ai lavori del futuro.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 1000 W
- Velocità a vuoto: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 255 - 430 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Tipo di impugnatura: U
- Livello potenza sonora: 88,4 - 95,4 dB(A)
- Livello pressione sonora: 77 - 82,9 dB(A)
- Peso netto: 4,9 kg
- Peso con batteria: 5,7 - 6,8 kg
- Dimensioni prodotto: 1815 x 677 x 540 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 / 2,4 mm
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, 4 lame in metallo: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), 4 lame in metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: 1,5 m/s²

