

## Smerigliatrice angolare - GA5080RX02



Smerigliatrice angolare GA5080RX02 compatta da 1.400 W con una mola da 125 mm per applicazioni impegnative. Tecnologia antivibrante SJS2 integrata per un utilizzo confortevole. Il meccanismo X-LOCK consente la sostituzione del disco senza attrezzi.

**GA5080RX02**



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Systema X-LOCK consente di installare/rimuovere i dischi X-LOCK con una sola azione senza l'uso di attrezzi; riduce al minimo i tempi di fermo tra i cambi disco; garantisce il serraggio corretto dei dischi
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 12000 min<sup>-1</sup>
- Massima profondità di taglio: 31 mm
- Filettatura albero: M14





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

125 mm

ruttore nvr): Sì

- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Livello pressione sonora: 87 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,5 - 3,6 kg
- Dimensioni prodotto: 309 x 141 x 113 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 4,7 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,9 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Max potenza erogata: 2100 W

### Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

