

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice angolare - GA9030R



Smerigliatrice angolare 2,400W con funzione antirriavvio per un uso professionale gravoso. Interruttore a slitta per un avviamento facilitato. Funzione antirriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Impugnatura laterale orientabile antivibrante AVT per una maggiore di sicurezza durante la lavorazione. Sostituzione del disco senza attrezzi. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

### GA9030R



### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2400 W
- Velocità a vuoto: 6600 min<sup>-1</sup>
- Massima profondità di taglio: 68 mm
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 230 mm
- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,5 - 8,7 kg





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x 250 x 140 mm

10 W

- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici:  $5,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici:  $1,5 \text{ m/s}^2$

