

## Carotatrice a umido - DBM230



Carotatrice 2.500W con supporto (cod. P-40098) dotata di avviamento lento per esecuzione di fori ad umido di elevato diametro (fino 230mm) e profondità: in muratura, cemento e pietre, da utilizzare esclusivamente con l'apposito supporto. Dotata di salvavita per utilizzo in sicurezza (interruttore PRCD), frizione meccanica e sensore termico. Fornita con supporto per carotatura ad umido, interruttore salvavita.

### DBM230



## Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Dotato di interruttore differenziale
- Punta diamantata con controllo del cambio a 3 velocità

## Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2500 W
- Velocità a vuoto: 390 / 1040 / 1700 min<sup>-1</sup>
- Diametro max foro in calcestruzzo: 230 / 100 / 60 mm
- Filettatura albero: 1 1/4"
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s<sup>2</sup>





**di Stanghellini**

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

