

di Stanghellini



Bordatore XGT® - UR003GZ01

UR003G nasce per uso professionale. Dotato di controllo automatico della velocità in linea con il carico. Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e ricercata ergonomia. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UR003GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

UR003G è fatto per grandi superfici erbose in cui è necessario il massimo delle prestazioni. Dispone di 3 regolazioni di velocità (Bassa: 3.500 g/min, Media: 5.300 g/min, Alta: 6.500 g/min) che consentono all'operatore di adattare la velocità alla lavorazione. La tecnologia (AFT) (Active Feedback sensing Technology) spegne il motore se la rotazione della lama si arresta improvvisamente. La tecnologia di protezione (XPT) è progettata per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili del luogo di lavoro. La tecnologia XGT® fornisce la





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ria e macchina, che rende la macchina facilmente adattabile ai
anche una maggiore durata e una potenza sufficiente per rendere l'
utensile una valida laternativa anche per applicazioni industriali.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 550 W
- Velocità a vuoto: 0 - 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 230 - 350 mm
- Filettatura albero: M10 x 1.25 LH
- Tipo di impugnatura: L
- Livello potenza sonora: 85,3 - 89,7 dB(A)
- Livello pressione sonora: 72,2 - 74,4 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 0,3 - 2,2 dB(A)
- Peso netto: 3,4 kg
- Peso con batteria: 4,1 - 5,3 kg
- Dimensioni prodotto: 1760 x 355 x 230 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 mm
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, 4 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 4 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

