

**di Stanghellini**

## Decespugliatore XGT ® - **UR013GZ01**

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative.

### **UR013GZ01**



## Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative. Funzioni come il "freno elettrico", come l'arresto motore in caso di blocco accidentale della testina o la possibilità di gestione velocità motore in base alla tipologia di lavorazione rimangono e garantiscono all'operatore sicurezza, comfort e produttività. Il motore BL permette potenze fino a 1500W, la velocità è settabile da 3500g/min a 6700g/min con una speciale leva limitatore su cui agire ogni qual volta risulti necessario; uso a filo e diametro di taglio di 45cm; è inoltre possibile il taglio con lame in metallo e lame in materiale plastico in base alla tipologia di vegetazione da lavorare. Le performance di questa macchina sono equiparabili ad una corrispettiva a motore endotermico di 35cc ma con tutti i vantaggi



**di Stanghellini**

» emissioni". Fornito senza batterie e caricabatterie.

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 1500 W
- Velocità a vuoto: 3500 - 6700 min<sup>-1</sup>
- Larghezza di taglio: 255 - 450 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Tipo di impugnatura: U
- Livello potenza sonora: 91 - 95,6 dB(A)
- Livello pressione sonora: 77,3 - 81,4 dB(A)
- Peso con batteria: 5,9 - 7,2 kg
- Dimensioni prodotto: 1922 x 690 x 546 mm
- Diametro filo in nylon: 2,7 mm
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, filo in nylon: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, 3 lame in metallo: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in metallo: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: 1,5 m/s<sup>2</sup>

