

**di Stanghellini**

## Levigatrice orbitale LXT® - DBO381ZJU

Levigatrice orbitale DBO381ZU LXT® 18V con possibilità di essere collegata all'aspiratore tramite il sistema Bluetooth AWS. L'impugnatura anteriore è removibile senza utilizzo di attrezzi. Ideale per la levigatura degli angoli. E' presente una grande leva di bloccaggio gommata per un'installazione rapida e semplice della carta.

### DBO381ZJU



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- Collegabile agli aspiratori Makita senza adattatore
- Sacchetto per la polvere ad alta capacità con adattatore di aspirazione integrato per una migliore raccolta della polvere
- Impugnatura ergonomica in gomma progettata per una migliore maneggevolezza e un maggiore comfort
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega all'aspiratore con Bluetooth
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

#### Descrizione del prodotto:

La levigatrice per finitura DBO381 è alimentata da batterie LXT® da 18 V. La sua mobilità senza fili consente un funzionamento regolare senza le limitazioni dovute cavo. DBO381 è equipaggiata con controllo elettronico della velocità a 3 stadi: 4.000/8.000/12.000 g/min. Motore e batteria sono posizionati nella parte superiore della macchina riducendo al minimo le vibrazioni della base per



## Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Orbite al minuto: 0 - 12000 min<sup>-1</sup>
- Diametro orbita levigatura: 2,0 mm
- AWS: Sì
- Livello pressione sonora: 72 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,9 - 2,2 kg
- Dimensioni prodotto: 336 x 92 x 169 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Colpi al minuto: 8000 / 16000 / 24000 min<sup>-1</sup>
- Vibrazioni per minuto: 4 000 / 8 000 / 12 0000 min<sup>-1</sup>
- Dimensioni platorello: 92 x 185 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 93 x 228 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 3,6 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 1,2 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 17/22 mm

