

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice angolare XGT® - **GA036GZ**

Potente motore brushless (1100watt) Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

### **GA036GZ**

The Makita logo, which consists of the word "makita" in a red sans-serif font with a registered trademark symbol.

## **Descrizione completa**

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

.

## **Specifiche di prodotto**

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì



**di Stanghellini** $\gamma^{-1}$ 

- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 150 mm
- Funzione antirivvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 3,0 - 4,6 kg
- Dimensioni prodotto: 410 x 171 x 168 mm
- Max potenza erogata: 1100 W
- Massima profondità di taglio: 46 mm
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 4,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 9,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 1,9 kg

