

di Stanghellini

Sega circolare LXT® - DHS900ZKU



Sega circolare con motore brushless ad alte prestazioni per impieghi gravosi. Il doppio LED fornisce maggiore illuminazione alla zona di lavoro. Compatibile con binario guida senza utilizzo di adattatore. Avviamento morbido, freno elettrico e LED di segnalazione di sovraccarico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La grande lama da 235 mm disco a 4.500 giri/min. Profondità di taglio 85 mm. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac. Accessori in dotazione: unità bluetooth.

DHS900ZKU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 85 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 61 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 / 60 °
- Velocità a vuoto: 4500 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 5,3 - 6,0 kg
- Dimensioni prodotto: 413 x 196 x 316 mm
- BI motor: Sì
- Massima profondità di taglio a 60°: 44 mm
- AWS: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 1800 W
- Capacità 45°: 61 mm
- Diametro lama: 235 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 35/40 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

