

Smerigliatrice angolare - GA4540RZ



Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antirivolo per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio (fornito senza disco).

GA4540RZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Doppio isolamento

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Massima profondità di taglio: 30 mm
- Filettatura albero: M14





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

115 mm

0 m

- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 303 x 130 x 116 mm
- Max potenza erogata: 1300 W
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $6,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

