

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - GA9071X1



Smerigliatrice angolare GA9071X1 da 2.800 W estremamente potente con una mola da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono capacità elevate.

GA9071X1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per maggiore comfort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio e rettifica
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Soft start per avviamenti fluidi
- Grande interruttore a grilletto con leva per il blocco e lo sblocco
- Impugnatura laterale a tre posizioni che assorbe le vibrazioni per un maggiore comfort

Descrizione del prodotto:

Macchina di elevatissime capacità meccaniche dotata di sistemi elettronici per la gestione in sicurezza del lavoro; indicata per lavorazioni in campo di carpenteria metallica pesante. L'avvio lento, il mantenimento della velocità sotto sforzo, freno meccanico che arresta il disco in soli 2 secondi uniti





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini consentono all'operatore di concentrarsi sulla lavorazione in tutta sicurezza. L'avvio della macchina di questa macchina di elevata potenza un avvio graduale senza strappi con la possibilità di essere collegata a generatori elettrici.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2800 W
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 230 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,4 - 8,5 kg
- Dimensioni prodotto: 506 x 250 x 146 mm
- Max potenza erogata: 4000 W
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 3,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 5,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²

