

di Stanghellini

Sega circolare LXT® - DHS660ZJ



Sega circolare con impugnatura ergonomica dal design compatto e leggero dotata di motore brushless ad alte prestazioni per lavorazioni di taglio del legno. Utilizza lame con un Ø di 165 mm che raggiungono profondità max di taglio di 57mm a 90°, e 41mm a 45°. L'aria di ventilazione è guidata attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la linea di taglio. Il doppio LED illumina la zona lavoro per maggiore visibilità. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. La presenza di grandi leve gommate permettono una regolazione rapida e facile della profondità e della smussatura. E' presente il pulsante di blocco per il cambio della lama in sicurezza. La porta di scarico delle polveri posteriore evita che le polveri si diffondano sulla zona di lavorazione. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Compatibile con binario guida. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DHS660ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

... polvere rimovibile

- Indicatore stato batteria

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 57 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 41 mm
- Massima profondità di taglio a 50°: 37 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 / 50 °
- Velocità a vuoto: 5000 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 2,9 - 3,2 kg
- Dimensioni prodotto: 270 x 186 x 250 mm
- BI motor: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 680 W
- Capacità 45°: 41 mm
- Diametro lama: 165 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 mm
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 35/40 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

