



di Stanghellini

shop.amacstanghellini.it



Decespugliatore XGT® - UR012GZ02

UR012G ha un motore brushless a 3 velocità (Basso/Medio/Alto). Il sistema di rotazione inversa consente all'operatore di liberare rapidamente la testina/la lama del decespugliatore dall'erba e dalle erbacce aggrovigliate. Funzione di avvio graduale per una maggiore protezione del motore. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UR012GZ02



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) spegne il motore se la rotazione della lama viene improvvisamente forzata all'arresto
- Le 3 velocità (bassa / media / alta) consentono all'operatore di adattare la velocità all'applicazione
- Funzione di avvio graduale per una maggiore protezione del motore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

L'UR012G ha un sistema di protezione Wet Guard/compatibile IPX4, l'elevata resistenza all'acqua consente di azionare la macchina anche se è bagnata. La tecnologia (AFT)(Active Feedback sensing Technology) spegne il motore se la rotazione della lama si arresta improvvisamente. La tecnologia di trasmissione automatica della coppia (ADT) regola la velocità e la coppia durante il funzionamento per prestazioni ottimali. La gamma di utensili e batterie XGT® è dotata di un programma integrato che fornisce la comunicazione digitale tra la batteria e l'utensile. La tecnologia della batteria e l'ingegneria





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

io insieme per prestazioni ottimali. La gamma di prodotti XGT® può
oni di oggi, ma è pronta per adattarsi ai lavori del futuro

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 2000 W
- Velocità a vuoto: 0 - 3500 / 5000 / 6800 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 255 - 480 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Tipo di impugnatura: U
- Livello potenza sonora: 96,2 - 97,7 dB(A)
- Livello pressione sonora: 79,9 - 84,3 dB(A)
- Peso netto: 6,3 kg
- Peso con batteria: 8,0 - 10,5 kg
- Dimensioni prodotto: 1790 x 680 x 590 mm
- Diametro filo in nylon: 2,7 mm
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 4 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 4 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

