

Smerigliatrice angolare LXT® - DGA519ZJ



Smerigliatrice angolare 18V con motore brushless a trasmissione diretta ad alte prestazioni. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema X-Lock consente di cambiare il disco in modo rapido e semplice, senza la necessità di una chiave e anche indossando i guanti. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DGA519ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Freno a disco
- Interruttore palmare
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

1 / li-ion): Li-ion

- Max potenza erogata: 660 W
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Anti restart: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $7,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensioni prodotto: 396 x 140 x 147 mm
- Peso con batteria: 2,5 - 3,1 kg
- Massima profondità di taglio: 29 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

