

## Seghetto alternativo LXT ® - DJV184RTJ



Questa macchina nasce per rispondere all'esigenza di massima ergonomia, leggera e compatta entra a far parte della gamma "COMPACT". Tagli rapidi su multi materiale, tagli lineari o sagomati per ottenere il massimo da questo seghetto leggero e rapido. Seghetto alternativo dotato di variazione attiva della velocità in modo da ottimizzare l'energia della batteria. Grazie al motore BL e alle batterie agli ioni di litio da 5Ah è capace di garantire considerevoli volumi di lavoro. Fornito con due batterie da 5,0Ah BL1850B e caricabatterie DC18RC.

**DJV184RTJ**



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore

#### Descrizione del prodotto:

Seghetto alternativo 18V dotato di motore brushless che garantisce alte prestazioni ideale per lavorazioni di taglio di travi e pannelli di legno. L'impugnatura con presa dall'alto permette una maggior maneggevolezza e maggior visibilità della zona di lavoro resa possibile anche grazie alla presenza del LED. Grazie alle sue funzioni soft no load, riduzione velocità motore in funzione al carico con possibilità di disattivare questa funzione, controllo elettronico della velocità ed il blocco dell'interruttore permettono all'operatore di lavorare il totale sicurezza. Il cambio della lama è





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

ido. Le 3 impostazioni orbitali più il taglio diritto ed il controllo della  
mettono alla macchina di soddisfare le diverse esigenze dell'operatore.

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Colpi al minuto: 0 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Capacità max taglio legno (90°): 135 mm
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Capacità alluminio: 20 mm
- Azione orbitale: Sì
- Peso con batteria: 2,1 - 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 259 x 77 x 205 mm
- Max potenza erogata: 400 W
- Inclinazione massima (sinistra): 45 °
- Peso netto: 1,7 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 23/28 mm
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 7,4 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,1 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)

