

Smerigliatrice angolare LXT® - DGA521ZX1

Smerigliatrice angolare DGA521 LXT® 18V con prestazioni ed efficienza eccezionali per applicazioni di rettifica per impieghi gravosi. Blocco interruttore a scorrimento. Il nuovo copridisco senza attrezzi consente una regolazione dell'angolazione facile e veloce e l'installazione/rimozione del copridisco. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DGA521ZX1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Systema X-LOCK consente di installare/rimuovere i dischi X-LOCK con una sola azione senza l'uso di attrezzi; riduce al minimo i tempi di fermo tra i cambi disco; garantisce il serraggio corretto dei dischi
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort sul lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

è dotata di funzioni ADT e AFT. L'avviamento graduale e fluido dell'avvio garantendo maggiore durata degli ingranaggi. Il motore

brushless raggiunge gli 8.500 g/min. Il sistema di aggancio rapido X-Lock consente il cambio del disco senza l'utilizzo di chiavi anche se si indossano i guanti, per la sostituzione è infatti sufficiente agire sulla leva di sgancio e rimuovere/posizionare il disco.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Max potenza erogata: 660 W
- Velocità a vuoto: 8500 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensioni prodotto: 375 x 140 x 146 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,0 kg
- Massima profondità di taglio: 32 mm

