

di Stanghellini

Tassellatore XGT® - HR008GM202



Tassellatore sds-plus, 40Vmax, motore BL capace di 3,9J. Sistemi di sicurezza come AFT, AVT, AWS e XPT innalzano il livello di sicurezza dell'operatore sul Job site aiutando a prevenire situazioni di pericolo. Il sistema integrato di raccolta delle polveri provvede alla raccolta delle polveri derivate a protezione dell'operatore e dell'ambiente circostante. Dotato di 2xBL4040 + caricabatterie rapido

HR008GM202



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort sul lavoro
- Percussione, perforazione senza percussione
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ly (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e in condizioni difficili

- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 0 - 840 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4500 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 30 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 30 - 80 mm
- Potenza del colpo: 3,9 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 80 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 5,2 - 6,8 kg
- Dimensioni prodotto: 422 x 97 x 242 mm
- Livello vibrazione, scalpellatura: 8,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 11,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Sds-plus compatibile: Sì
- Peso netto: 4,3 kg

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

