

di Stanghellini

Avvitatore ad impulsi LXT® - DTD172RTJ

Avvitatore ad impulsi DTD172RTJ LXT® 18V compatto e leggero con una chiave esagonale con attacco 1/4" e motore brushless per alte prestazioni. Compatto e leggero di facile utilizzo con coppia di serraggio max di 180 Nm, adatto per un serraggio veloce. Una pratica luce a LED per una maggiore illuminazione della zona di lavoro. Fornito con due batterie 5,0 Ah e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DTD172RTJ

The Makita logo, which consists of the word "makita" in a red, lowercase, sans-serif font.

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort sul lavoro
- Interruttore di selezione della modalità riprogettato per la selezione della modalità con una sola mano
- Struttura anti oscillazione della punta; due cuscinetti a sfera vengono utilizzati per tenere saldamente l'incudine per ridurre l'oscillazione della punta
- Il motore BL utilizza in modo efficiente l'energia per adattare coppia e giri/min alle mutevoli esigenze dell'applicazione
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Ultracompatto e perfetto equilibrio in soli 114 mm di lunghezza per il massimo controllo e manovrabilità. Il BL Motor è controllato elettronicamente per ottimizzare l'utilizzo della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per ogni carica di batteria. Utilizza l'energia in modo efficiente per abbinare la coppia e il regime in funzione dell'applicazione. Il circuito di protezione della batteria



a-scarica e surriscaldamento. Freno elettrico per la massima
za per l'operatore.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹
- Coppia avvitatura (max): 180 Nm
- Impulsi al minuto: 0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min⁻¹
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M16
- Livello potenza sonora: 108 dB(A)
- Livello pressione sonora: 97 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 13,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²
- Dimensioni prodotto: 114 x 81 x 236 mm
- Peso con batteria: 1,2 - 1,5 kg
- Peso netto: 0,85 kg

