



Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile - HR5212C

HR5212C



Descrizione completa

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.510 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 52 mm e potenza del colpo di 20,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione , rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. La tecnologia di feedback attivo (AFT) sempre attivo, monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore arrestando la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. LED per segnalare usura spazzole e anomalie. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale diritta, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta. Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1510 W
- Velocità a vuoto: 150 - 310 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1100 - 2250 min⁻¹





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

estruzzo: 52 mm

ratura in calcestruzzo: 25 - 40 mm

- Potenza del colpo: 20,0 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 160 mm
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Livello potenza sonora: 109 dB(A)
- Livello pressione sonora: 98 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 7,5 m/s²
- Livello vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 7,2 m/s²
- Peso senza cavo: 11,9 kg
- Dimensioni prodotto: 599 x 140 x 287 mm
- Sds-max compatibile: Sì
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 9,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

